

230V-Fernsteuerung

Ei1529-D

Zubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungähnlicher Nutzung



- Fernbedienung für vernetzte Warnsysteme
- Schalterfunktionen: Test, Verortung, Stummschaltung
- Drahtgebunden zu vernetzen mit Rauch- und Hitzewarnmeldern von Ei Electronics
- Stromversorgung 230V AC
- Mit fest eingebauten, wieder aufladbaren Lithiumzellen (Lebensdauer 10 Jahre) als Notstromversorgung
- 5 Jahre Garantie

Funktion

- ➔ Durch Betätigen der jeweiligen Taster auf der Fernbedienung werden folgende Funktionen ausgeführt:

Test

Versetzt alle vernetzten Geräte in den Test-Modus, um sie auf einwandfreie Funktion zu überprüfen.

Verortung

Schaltet im Alarmfall das akustische Signal an allen Geräten aus, mit Ausnahme des Warnmelders, der das Signal initiiert hat. Die Fernsteuerung verfügt außerdem über eine Speicherfunktion zur Erkennung des Melders, der zuletzt einen Alarm ausgelöst hat.

Stummschaltung

Unterdrückt unerwünschte Alarme, sobald der alarmlösende Warnmelder mittels der oben beschriebenen Lokalisierungsfunktion ermittelt wurde und eindeutig feststeht, dass es sich um einen unerwünschten Alarm handelt. Nach zehn Minuten erfolgt eine automatische Rücksetzung des Melders in seinen ursprünglichen Betriebszustand.

Vernetzung

Die Fernsteuerung Ei1529-D wird per Draht vernetzt, indem eine weitere Ader in dem Kabel genutzt wird, welches die 230V-Stromversorgung von Melder zu Melder führt.

Ei1529-D

Technische Daten

Stromversorgung	230V AC / 50 Hz
Notstromversorgung	Lithium-Zellen, selbstauf ladend
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Betriebsbereitschaft	gelbes LED-Licht
Einsatztemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung	bis zu 12 Rauchwarnmelder empfohlen plus Hitzewarnmelder und Zubehör
Gewicht	212 g
Abmessungen	88 mm x 88 mm x 42 mm (H x B x T)
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)
Standards	CE, ISO 9001:2000
Garantie	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Fernsteuerung	Ei1529-D	Fernsteuerung zur Wandmontage, für 230V-Versorgung, mit 9V-Lithium-Notstromzellen (fest eingebaut, selbstauf ladend, Lebensdauer mind. 10 Jahre), Vernetzung per Draht