

230V-Fernsteuerung

Ei159-D

Zubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungähnlicher Nutzung



- Fernbedienung für vernetzte Warnsysteme
- Schalterfunktion: Verortung
- Drahtgebunden zu vernetzen mit Rauch- und Hitzewarnmeldern von Ei Electronics
- Stromversorgung 230V AC
- 5 Jahre Garantie

Ei159-D

Funktion

- ➔ Durch Betätigen des Tasters auf der Fernbedienung wird im Alarmfall das akustische Signal an allen vernetzten Geräten ausgeschaltet, mit Ausnahme des Warnmelders, der das Signal initiiert hat.
- ➔ Die Fernsteuerung verfügt außerdem über eine Speicherfunktion zur Erkennung des Melders, der zuletzt einen Alarm ausgelöst hat.

Vernetzung

Die Fernsteuerung Ei159-D wird per Draht vernetzt, indem eine weitere Ader in dem Kabel genutzt wird, welches die 230V-Stromversorgung von Melder zu Melder führt.

Ei159-D

Technische Daten

Stromversorgung	230V AC / 50 Hz
Betriebsbereitschaft	gelbes LED-Licht
Einsatztemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung	bis zu 12 Rauchwarnmelder empfohlen plus Hitzewarnmelder und Zubehör
Gewicht	212 g
Abmessungen	88 mm x 88 mm x 42 mm (H x B x T)
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)
Standards	CE, ISO 9001:2000
Garantie	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Fernsteuerung	Ei159-D	Fernsteuerung zur Wandmontage, für 230V-Versorgung, Vernetzung per Draht