


Ei3000MRF



Funkmodul Ei3000MRF

für 230V-Warnmelder Ei3014, Ei3016, Ei3018 und Ei3024, Stromversorgung erfolgt über Warnmelder, einfache werkzeuglose Montage, 5 Jahre Herstellergarantie

Die Highlights auf einen Blick

- Werkzeuglose Montage: Einstecken des Funkmoduls per Hand
- Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit allen Systemkomponenten
- Easy-Entry-Funktion: erleichtert die Einbindung neuer Einheiten in bestehende Funksysteme
- Buddy-Missing-Funktion: zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem Funksystem an

Abmessungen

Dimension	B 80 mm H 18 mm T 16 mm
Gewicht	10 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Demontagesicherung	nein
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	nein
Automatische Selbstüberwachung	nein
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	Spannungsversorgung erfolgt durch den Melder
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+10dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (davon bis zu 12 Warnmelder je Gruppe empfohlen)
------	--

Qualität

Normen / Standards	RED 2014/53/EU
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie