



Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208iW

mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie (3V), optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF, AudioLINK-Funktion, 5 Jahre Herstellergarantie, 10 + 1 Jahre Produktlebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF
- Elektrochemischer Sensor in echtem Kohlenmonoxid kalibriert
- AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten
- Ereignisspeicher (für erhöhte Kohlenmonoxidwerte in Abwesenheit)
- Test-/Stummschalter (überprüft Funktionsfähigkeit des Melders)
- Stummschaltfunktion (Stummschalten bei unerwünschtem Alarm)
- Separate LED-Signale bei Alarm, Störung, Batteriespannung
- End-of-Life-Anzeige



Abmessungen

Dimension	B 120 mm H 105 mm T 44 mm
Gewicht	180 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	elektrochemisch
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Schutzgrad	IP 42
Demontagesicherung	ja
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	ja
Automatische Selbstüberwachung	ja
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	3V Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert

Vernetzung

Funk	31 (bis zu 12 Geräte empfohlen)
------	---------------------------------

Qualität

Normen / Standards	EN 50291-1:2010 + A1:2012; EN 50291-2:2010
Zulassung	Typ B nach EN 50291-1, BSI Kitemark KM 86596
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen

